

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Analitzador d'humitat MB62

Tecnipés MB62 per a laboratori i producció.



ABAST

90 g

LLEGIBILITAT

0,01 % / 0,001 g

ESCALFAMENT

Fibra de carboni IR

TEMPERATURA

40 a 200 °C

MÈTODES

20

MARCA

Tecnipés

Galeria del producte



Vista complementària de MB62.

Tecnipés MB62

- Carcassa redissenyada, escalfament innovador de fibra de carboni i cèl·lula de càrrega millorada per augmentar durabilitat i rendiment.
- Pantalla LCD ampla de 5 polzades, control mitjançant rodeta i tecnologia d'escalfament per fibra de carboni per a resultats fiables.
- Gestió flexible de mètodes i mostres: quatre perfils d'assecat, set criteris de desconexió, fins a 20 mètodes i 100 resultats amb ID de mostra.
- Corba d'indicació per a l'estat de la prova i indicador d'estat multicolor per visualitzar fàcilment l'estat de la màquina.

Prestacions i especificacions

Paràmetre	Especificació
Model / abast	MB62 / 90 g.
Llegibilitat	0,01 % / 0,001 g.
Repetibilitat	0,10 % amb mostra de 3 g; 0,018 % amb mostra de 10 g.
Rang d'humitat	0,01 % a 100 %; 0,01 % a 1000 % en mode de base seca. MC recomanat: 0,5 % a 100 %.
Pes mínim inicial	0,5 g.
Element calefactor	Fibra de carboni IR.
Rang de temperatura	40 a 200 °C, en increments d'1 °C.
Programes d'assecat	Normal, Ràpid, Rampa i Escalonat.
Mètodes i resultats	Biblioteca de 20 mètodes; emmagatzematge de 100 resultats; 10 ID de mostra.
Criteris d'apagada	5 automàtics, temporitzador d'1 a 480 min i manual.
Indicacions i pantalla	Indicador d'estat multicolor; indicador de progrés; instruccions en pantalla i gràfiques; LCD de 5 polzades amb segona línia.
Resultats en pantalla	MC%, DC%, RG%, temps, temperatura, pes i número de mètode.
Idioma	Anglès, francès, alemany, italià, espanyol, portuguès, xinès, coreà, japonès, polonès i turc.
Ajustos i sortida	Ajust de temperatura a 100 o 160 °C; ajust extern de pes 50 g; RS232 i dispositiu USB.
Alimentació i entorn	120 o 240 VAC, 50/60 Hz; 10 a 40 °C.
Dimensions	Plat Ø90 mm; 210 × 138 × 352 mm; 4,3 kg nets; 6,1 kg de transport.
Conformitat	Seguretat IEC/EN 61010-1 i 61010-2-010, CAN/CSA C22.2 i UL equivalents; EMC IEC/EN 61326-1 classe B, FCC part 15 classe A i ICES-003 classe A; marques CSA, CE, RCM i RAEE.

Accessoris

Accessoris	Referència
Agafador del plat, MB32 / MB62 / MB92	30954234
Funda de protecció en ús, MB32 / MB62	30954235
Kit de calibratge de temperatura	11113857
Cullera / platets d'alumini (50)	30284477 / 30585411
Filtre de fibra de vidre (200/caixa)	80850087
Gàbia i platets reutilitzables	80252477 / 80252478 / 80252479
Impressores d'impacte SF40A i SF40A/BT	30064202 / 30944359
Kit de cristall protector i maletí de transport, MB32 / MB62 / MB92	31045693 / 31035939

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.