

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

Báscula de expedición Courier 5000

Tecnipés Courier 5000: plataforma inoxidable, retención de indicación y conexión USB-C.



CAPACIDAD

6 a 200 kg

LEGIBILIDAD

2 a 100 g

PANTALLA

LCD, 28 mm

ESTABILIZACIÓN

1 s

SOBRECARGA

150 %

MARCA

Tecnipés

Galería del producto



Vista complementaria de Courier 5000.

Expedición, paquetería y pesaje dinámico

- Diseño de perfil bajo y construcción robusta para expedición general, con parte superior de acero inoxidable fácil de limpiar en aplicaciones veterinarias ligeras.
- Plato de acero inoxidable sobre base de acero pintado; patas ajustables en las bases L y X.
- Pantalla LCD blanca retroiluminada de 5 dígitos y 7 segmentos, con dígitos de 28 mm; indicador de ABS y cuatro teclas mecánicas.
- Modo de pesaje dinámico o retención de indicación para cajas, bultos y animales; también pesaje, totalización y Weight Alert™ para aviso de peso.
- Pantalla ajustable para adaptar el montaje al espacio de trabajo; cable de 2 m con extensión completa.

Funciones y alimentación

- Unidades: kg, g, lb, oz y lb:oz; los modelos de más de 100 kg admiten kg, lb, oz y lb:oz.
- Rango de cero seleccionable del 2 % o el 100 % del alcance y tiempo de estabilización de 1 segundo.
- Interfaz USB tipo C estándar para datos y alimentación, con protocolo de software de UPS incluido.
- Adaptador de CA 100-240 V, 50/60 Hz, salida 5 V CC / 1 A incluido; también funciona con tres pilas AA (LR6, no incluidas).
- Hasta 100 horas de uso continuo con la retroiluminación apagada; rango de funcionamiento de -10 °C a 40 °C.

Modelos y plataformas

Modelo	Capacidad × legibilidad	Resolución	Base (L × A × H)
i-C52M6R	6 kg × 0,002 kg	1:3.000	329 × 319 × 43,5 mm
i-C52M15R	15 kg × 0,005 kg	1:3.000	329 × 319 × 43,5 mm
i-C52M30R	30 kg × 0,01 kg	1:3.000	329 × 319 × 43,5 mm
i-C52M50R	50 kg × 0,02 kg	1:2.500	329 × 319 × 43,5 mm
i-C52M50L	50 kg × 0,02 kg	1:2.500	520 × 400 × 52,9 mm
i-C52M100L	100 kg × 0,05 kg	1:2.000	520 × 400 × 52,9 mm
i-C52M200L	200 kg × 0,1 kg	1:2.000	520 × 400 × 52,9 mm
i-C52M200X	200 kg × 0,1 kg	1:2.000	900 × 600 × 50,9 mm

Datos técnicos y accesorios

Parámetro	Especificación
Sobrecarga	150 % del alcance.
Peso neto / embalaje	R: 4,1 / 4,8 kg; L: 8,5 / 9,5 kg; X: 17,4 / 19,2 kg. Embalaje R: 395 × 385 × 155 mm; L: 600 × 485 × 100 mm; X: 985 × 680 × 105 mm.
Conformidad declarada	IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61326-1 clase B para entornos básicos; FCC parte 15 clase A, Canada ICES-003 clase A, CE, UKCA, RAEE y RoHS.
Accesorios	Kit de columna de acero pintado de 980 mm (30795819); cable en espiral Base a indicador, máximo 9 m (30809920); kit de columna de 330 mm (30800931); cubierta de goma antideslizante para base X (30548975).

Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.