

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

Báscula de expedición Courier 7000

Tecnipés Courier 7000: precisión, integración USB-C y opciones para flujo de bultos.



CAPACIDAD

15 a 150 kg

LEGIBILIDAD

2 a 20 g

PANTALLA

LCD, 28 mm

ESTABILIZACIÓN

1 s

SOBRECARGA

150 %

MARCA

Tecnipés

Galería del producto



Vista complementaria de Courier 7000.

Preparada para el flujo de expedición

- Diseñada para fabricación, distribución, expedición en oficinas y centros de distribución, con estructura de acero al carbono con revestimiento en polvo y plato grueso de acero inoxidable.
- Configuración rápida con UPS WorldShip, FedEx Ship Manager y otros sistemas mediante USB-HID estándar; las pesadas pueden integrarse en software de terceros por RS232.
- Retención de indicación para mantener visible el peso de bultos; totalización para acumular pesadas por turno o estación; Weight Alert™ para avisar de paquetes que exceden el peso definido.
- El pesaje dinámico calcula un promedio simple para cargas inestables. GeoCode permite ajustar la calibración local.
- Opciones de plato con bolas o rodillos para cintas transportadoras y almacenes; indicador montable en columna y segundo indicador remoto opcional.

Indicador, interfaces y alimentación

- Pantalla LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación blanca, dígitos de 28 mm, indicador ABS y cuatro teclas mecánicas.
- Unidades g, kg, lb, oz y lb:oz; tiempo de estabilización de 1 segundo, seguimiento automático de cero apagado / 0,5 d / 1 d / 3 d y rango de cero del 2 % o 100 %.
- De serie: USB tipo C, RS232 y Mini DIN. Opciones: segundo RS232, Ethernet TCP/IP y Wi-Fi/Bluetooth.
- Adaptador de CA 100-240 V, 50/60 Hz, salida 5 V CC / 1 A incluido; también cable USB al PC o cuatro pilas AA (LR6, no incluidas).
- Autonomía de 70 horas con retroiluminación apagada; funcionamiento de -10 °C a 40 °C y seguridad de sobrecarga del 150 %.

Modelos estándar y certificados

Modelo	No certificado: capacidad × legibilidad	Certificado: capacidad × legibilidad	Resolución
i-C71M15R	15 kg × 0,002 kg	i-C71M15R-M: 15 kg × 0,005 kg	1:7.500 / 1:3.000
i-C71M60R	60 kg × 0,01 kg	i-C71M60R-M: 60 kg × 0,02 kg	1:6.000 / 1:3.000
i-C71M60L	60 kg × 0,01 kg	i-C71M60L-M: 60 kg × 0,02 kg	1:6.000 / 1:3.000
i-C71M150L	150 kg × 0,02 kg	i-C71M150L-M: 150 kg × 0,05 kg	1:7.500 / 1:3.000
i-C71M150X	150 kg × 0,02 kg	i-C71M150X-M: 150 kg × 0,05 kg	1:7.500 / 1:3.000

Plataformas, pesos y conformidad

Parámetro	Especificación
Plataforma y dimensiones	R: plato 305 × 355 mm; conjunto 457,8 × 305 × 355 mm. L: plato 457 × 457 mm; conjunto 597,8 × 457 × 457 mm. X: plato 610 × 610 mm; conjunto 743,8 × 610 × 610 mm.
Peso neto / embalaje	R: 8 / 10 kg; L: 14 / 18 kg; X: 32 / 37 kg. Embalaje R: 642 × 497 × 212 mm; L: 994 × 680 × 235 mm; X: 1.165 × 780 × 235 mm.
Metrología declarada	EN 45501; célula de carga OIML R60/2017-A-NL1, con certificados y referencias de fabricante declaradas.
Conformidad declarada	IEC/EN 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010-1, UL 61010-1; IEC/EN 61326-1 clase B, FCC parte 15 clase A, Canada ICES-003 clase A, CE, UKCA, RAEE y RoHS.
Accesorios	2.º RS232 (30745880); Ethernet (30745882); Wi-Fi/Bluetooth (30745881); pantalla AD7-MD (30472063); platos de bolas 305 × 355 / 458 × 458 / 611 × 611 mm (30819625 / 30819627 / 30819648); rodillos (30819626 / 30819649 / 30819650); columnas 330 / 980 mm (30800931 / 30795819); cable RS232 M/H (80500525); SF40A / STP103 (30064202 / 30708371).

Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.