

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Balança alimentària Valor 1000

Tecnipés Valor 1000: maneig de dues tecles, plat inoxidable i autonomia de fins a 1.500 h.



CAPACITAT

3 a 30 kg

LEGIBILITAT

0,5 a 5 g

PANTALLA

LCD, 25,4 mm

AUTONOMIA

fins a 1.500 h

SOBRECÀRREGA

150 %

MARCA

Tecnipés

Galeria del producte



Vista complementària de Valor 1000.

Preparació i porcionat

- Balança fiable per a preparació, porcionat i pesatge d'aliments en entorns secs; disseny certificat NSF i compatible amb sistemes HACCP.
- Carcassa resistent de plàstic ABS i plat d'acer inoxidable extraïble per a una neteja ràpida.
- Funcionament intuïtiu mitjançant dues tecles per a operacions repetitives de comprovació de pes.
- Pantalla LCD blanca retroil·luminada de 25,4 mm; els models homologats T inclouen pantalla posterior.
- Nivell de bombolla integrat, peus ajustables, apagada automàtica seleccionable, unitats seleccionables i nanses de transport integrades.

Bateria, alimentació i funcionament

- Quatre piles alcalines tipus D incloses, adaptador de CA opcional o kit de bateria recarregable opcional.
- Fins a 1.500 hores d'autonomia amb les piles i retroil·luminació apagada; 750 hores en models T.
- Kit recarregable: fins a 400 cicles, recàrrega en 12 h i autonomia de 250 h en pantalla única o 200 h en doble pantalla.
- Unitats g, kg, lb, oz i lb:oz; en versions aprovades, g i kg. Mode d'aplicació: pesatge.
- Tara per diferència fins a la capacitat, temps d'estabilització de fins a 2 segons i RS232 opcional només en models aprovats.

Models disponibles

Model	Capacitat × llegibilitat	Resolució	Model homologat	Capacitat homologada
V12P3	3 kg × 0,5 g	1:6.000	-	-
V12P6	6 kg × 1 g	1:6.000	V12P6T-M	6 kg × 2 g
V12P15	15 kg × 2 g	1:7.500	V12P15T-M	15 kg × 5 g
V12P30	30 kg × 5 g	1:6.000	V12P30T-M	30 kg × 10 g

Dades tècniques, conformitat i accessoris

Paràmetre	Especificació
Construcció i entorn	Caixa de plàstic ABS, plat d'acer inoxidable; 0 a 40 °C. Plat 245 × 190 mm; balança 260 × 270 × 122 mm; embalatge 319 × 319 × 175 mm; pes net / enviament 2,5 / 3,1 kg.
Conformitat declarada	OIML R76, EN 45501, IEC/EN 61010-1, EN/IEC 61326-1 classe B, ANSI/NSF 169, CE, NSF, RAEE i USDA-AMS.
Accessoris	Kit de bateria recarregable (30559104); coberta protectora 1 / 10 u. (30559105 / 30559106); RS232 1,5 m (30559103); adaptador universal (46001812); endoll UE-UK (46001779); plat inox 300 × 225 mm no aprovat (30559107).
Notes de configuració	RS232 només per a models aprovats. El plat gran s'indica per a models no aprovats; en models aprovats requereix una nova verificació en instal·lar-lo.

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.