

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

Balanza alimentaria Valor 2000

TecniPés Valor 2000: diseño Flow-Thru IPX8, doble display LED y estabilización inferior a 0,5 s.



CAPACIDAD

1,5 a 30 kg

DIVISIÓN

0,2 a 5 g

PROTECCIÓN

IPX8 Flow-Thru

PANTALLA

Doble LED, 20,5 mm

AUTONOMÍA

50 h

ALIMENTARIA

NSF/ANSI 169

Galería del producto



Vista complementaria de Valor 2000.

Especial para trabajos alimentarios

- Diseño alimentario certificado NSF/ANSI 169 y aceptado USDA-AMS según NSF/ANSI/3-A 14159-1.
- Compatible con entornos HACCP para preparación, procesamiento, porcionado y control de calidad alimentaria.
- Diseño Flow-Thru IPX8: canaliza los líquidos hacia orificios de drenaje y protege componentes y conexiones selladas con silicona.
- Teclado de policarbonato de 0,5 mm resistente a cortes, golpes, perforaciones y contacto con útiles punzantes.
- Doble display LED rojo frontal y posterior para que varios operarios puedan trabajar con una misma balanza.
- Versión inox V22XW con carcasa superior de acero inoxidable 304 y modo adicional de pesaje de comprobación.

Limpieza, rapidez y ergonomía

- Estabilización en menos de 0,5 segundos para trabajos de preparación, procesamiento y porcionado con ritmo alto.
- Displays delantero y trasero para que más de un operario pueda leer el resultado en la misma operación.
- La cubierta del conector del adaptador tiene resorte para proteger la toma frente a humedad durante la limpieza.
- Pies grandes totalmente revestidos de goma, colocados en las esquinas; la goma llega hasta el eje para no dejar ranuras expuestas al extenderlos.
- Superficies lisas y brillantes que repelen manchas, humedad, fluidos corrosivos y contaminantes alimentarios.
- Modos: pesaje en todas las versiones y pesaje de comprobación con LED rojo, amarillo y verde en V22XW.

Datos técnicos

Parámetro	Dato
Resolución máxima	1:7500 en 1,5 y 15 kg; 1:6000 en 3, 6 y 30 kg
Unidades y modos	V22PW: g/lb y pesaje. V22XW: g, kg, lb, oz, lb:oz; pesaje y pesaje de comprobación.
Teclado y calibración	V22PW: 2 teclas mecánicas; V22XW: 4 teclas mecánicas; revestimiento de policarbonato. Calibración digital externa.
Display e indicadores	Doble LED rojo de 7 segmentos, 6 dígitos, 20,5 mm; estabilidad, centro de cero, peso neto y estado de batería.
Tara y puesta a cero	Tara por sustracción hasta la capacidad; puesta a cero del 4 % al 20 % de la capacidad.
Rendimiento	Estabilización $\leq 0,5$ s; sobrecarga del 150 % de la capacidad; -10 a 40 °C y 10-90 % HR sin condensación.
Construcción	V22PW: plataforma inoxidable y carcasa ABS. V22XW: plataforma y carcasa superior inox; carcasa inferior ABS.
Alimentación	Adaptador universal 100-220 V CA / 50-60 Hz, 12 V CC 0,84 A; batería interna de plomo recargable y autonomía normalmente de 50 h.

Modelos disponibles

Modelo	Material	Capacidad	Resolución	Plato
V22PWE1501T	ABS	1,5 kg	0,2 g	190 × 242 mm
V22XWE1501T	Inox 304 + ABS	1,5 kg	0,2 g	190 × 242 mm
V22PWE3T	ABS	3 kg	0,5 g	190 × 242 mm
V22XWE3T	Inox 304 + ABS	3 kg	0,5 g	190 × 242 mm
V22PWE6T	ABS	6 kg	1 g	190 × 242 mm
V22XWE6T	Inox 304 + ABS	6 kg	1 g	190 × 242 mm
V22PWE15T	ABS	15 kg	2 g	190 × 242 mm
V22XWE15T	Inox 304 + ABS	15 kg	2 g	190 × 242 mm
V22PWE30T	ABS	30 kg	5 g	190 × 242 mm
V22XWE30T	Inox 304 + ABS	30 kg	5 g	190 × 242 mm

Dimensiones, equipamiento y conformidad

Parámetro	Dato
Dimensiones y peso	Plato 190 × 242 mm. V22PW: 280 × 256 × 121 mm y 3,0 kg. V22XW: 288 × 256 × 124 mm y 3,9 kg. Embalaje 410 × 370 × 220 mm; peso embalado V22PW 4,0 kg y V22XW 4,9 kg.
Equipamiento estándar	Burbuja de nivel, asa de transporte, plataforma inoxidable extraíble, revestimiento resistente a productos químicos y cubierta con resorte para toma de corriente.
Conformidad declarada	IEC 61010-1; EN 61010-1; IEC 61326-1; EN 61326-1 clase B; IEC 60529 IPX8; NSF/ANSI 169; NSF/ANSI/3-A 14159-1; RoHS.
Accesorios	Plato inox 300 × 225 mm (30251753) y patas antimoho (30572905).
Nota metrológica	No homologada para uso comercial; confirmar los requisitos metrológicos antes del suministro.

Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.