

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Balança compacta Valor 3000 Xtreme

TecniPés Valor 3000 Xtreme: acer inoxidable, precisió i protecció contra sobrecàrregues.



CAPACITAT

200 g a 6 kg

LEGIBILITAT

0,01 g a 1 g

PROTECCIÓ

IP65 en XW

SOBRECÀRREGA

10 × capacitat

BATERIA

Fins a 120 h

MARCA

TecniPés

Galeria del producte



Vista complementària de Valor 3000 Xtreme.

Construcció i maneig

- Caixa superior i inferior i plat desmuntable d'acer inoxidable T304, dissenyats per facilitar la neteja i la higienització.
- Els models XW disposen de protecció IP65 resistent a l'aigua; tots els models estan reconeguts i certificats per NSF i compleixen els requisits HACCP declarats.
- QuadraStance™ incorpora quatre peus regulables per millorar l'estabilitat en superfícies humides o irregulars; alguns models inclouen nivell de bombolla frontal.
- Pantalla LCD retroil·luminada blanca de 20 mm, 6 dígit i 7 segments, amb centre de zero, estabilitat, excés o defecte de càrrega, unitat i nivell de bateria.
- Interfície SmarText™ amb tres interruptors mecànics, configuracions seleccionables d'entorn, estabilitat, posada a zero, tara i apagat automàtic.

Prestacions i aplicacions

- Resolució de fins a 40.000 d i llegibilitat mínima de 0,01 g; temps d'estabilització de 3 segons o menys.
- Protecció contra sobrecàrregues i cops de fins a deu vegades la capacitat nominal.
- Pesatge simple, pesatge percentual inclòs el càlcul automàtic de percentatges de Baker, combinació zero/tara i determinació de densitat específica en els models indicats.
- Unitats: lb, oz decimal o fraccional, lb:oz, unça líquida d'aigua, kg i g; tara per sostracció fins a la capacitat total.
- Calibratge digital extern d'amplitud; seguiment d'autozero desconnectat, 0,5, 1 o 3 divisions.

Models no aprovats

Model	Capacitat	Legibilitat	Plat	Protecció
V31XH202	200 g	0,01 g	Ø120 mm	—
V31XH402	400 g	0,01 g	Ø120 mm	—
V31XH2	2.000 g	0,1 g	146 × 158 mm	—
V31XH4	4.000 g	0,1 g	146 × 158 mm	—
V31X501	500 g	0,1 g	Ø120 mm	—
V31X3	3.000 g	1 g	146 × 158 mm	—
V31X6	6.000 g	1 g	146 × 158 mm	—
V31XW301	300 g	0,1 g	146 × 158 mm	IP65
V31XW3	3.000 g	0,5 g	146 × 158 mm	IP65
V31XW6	6.000 g	1 g	146 × 158 mm	IP65

Dades tècniques comunes

Paràmetre	Especificació
Temperatura i humitat	0 a 40 °C; 10 a 95 % d'humitat relativa sense condensació; fins a 4.000 m sobre el nivell del mar.
Alimentació	Adaptador mural de 9 V CC, 0,5 A, 50/60 Hz inclòs, o quatre piles C d'1,5 V no incloses.
Autonomia	50 h amb piles alcalines en V31XH; 120 h en V31X501, V31X3 i V31X6; 50 h en V31XW.
Dimensions	Balança: 218 × 186 × 77 mm. Caixa: 325 × 252 × 140 mm.
Pes	Net: 1,2 kg, 1,3 kg o 1,4 kg segons el model. Enviament: 2 kg, 2,1 kg o 2,2 kg segons el model.
Funcions de sèrie	Plat desmuntable, calibratge digital extern, configuració d'entorn, estabilització ràpida, tara automàtica seleccionable, pantalla retroil·luminada, apagat i unitats seleccionables, i adaptador CA.
Conformitat declarada	NSF/ANSI 169-2005 i HACCP; CE, AS/NZS 4251.1 i 4252.1, FCC classe B, Industry Canada classe A, cULus, RoHS, WEEE i ISO 9001:2008; fabricació certificada ISO 9001:2015.

Accessoris

Accessori	Disponibilitat
Safata per a sandvitx gran	Consultar
Safata per a patates fregides	Consultar
Safata per a gelat	Consultar
Maleta de transport	Consultar

Equipament de sèrie

Plat d'acer inoxidable desmuntable, programari de calibratge digital extern, configuració d'entorn seleccionable, estabilització ràpida, tara automàtica seleccionable, nivell de bombolla integrat en alguns models i peus regulables, pantalla retroil·luminada, apagat automàtic, unitats i engegada seleccionables, i adaptador de corrent CA inclòs.

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.