

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Balança alimentària Valor 4000

TecniPés Valor 4000: rapidesa, maneig sense contacte i disseny impermeable Flow-Thru.



CAPACITAT

1,5 a 15 kg

LEGIBILITAT

0,2 a 2 g

ESTABILITZACIÓ

≤ 0,5 s

SOBRECÀRREGA

150 %

BATERIA

50 h

MARCA

TecniPés

Galeria del producte



Vista complementària de Valor 4000.

Disseny per a alimentació

- Dues configuracions: V41PW amb plataforma d'acer inoxidable i carcassa ABS; V41XW amb plataforma i carcassa superior d'acer inoxidable i carcassa inferior d'ABS.
- Construcció impermeable Flow-Thru amb components i connexions internes segellats amb silicona i orificis de drenatge per canalitzar fluids.
- Teclat de policarbonat de 0,5 mm resistent a talls, perforacions, humitat, fluids corrosius i contaminants alimentaris.
- Displays LED vermells d'alta intensitat, davanters i posteriors, de 6 dígit i 20,5 mm; tres LED configurables de comprovació: groc, verd i vermell.
- Peus ajustables de goma antilliscants, nivell de bombolla il·luminat, missatges de menú i mode a les tecles, nansa de transport, plataforma inoxidable, revestiment resistent a productes químics i coberta amb molla per protegir la presa de corrent.

Rapidesa, control i aplicacions

- Sensor infraroig Touchless a la part posterior per tarar sense contacte i temps d'estabilització de 0,5 segons o menys.
- Pesatge en g o kg, pesatge percentual inclòs percentatge de fleca, comprovació amb LED i acumulació.
- Resolució màxima de pantalla d'1:6.000 o 1:7.500; rang de posada a zero de 4 a 20 % i tara per sostracció fins a la capacitat.
- Calibratge digital extern, quatre interruptors mecànics amb revestiment de policarbonat i capacitat de sobrecàrrega del 150 %.
- Certificació declarada per a aplicacions d'autorització legal de comerç en els models 41...M, classe III i 3.000e.

Models estàndard i certificats

Model PW / XW	Capacitat × llegibilitat	Resolució	Versió certificada × llegibilitat
V41PWE1501T / V41XWE1501T	1,5 kg × 0,2 g	1:7.500	-M: 1,5 kg × 0,5 g; 1:3.000
V41PWE3T / V41XWE3T	3 kg × 0,5 g	1:6.000	-M: 3 kg × 1 g; 1:3.000
V41PWE6T / V41XWE6T	6 kg × 1 g	1:6.000	-M: 6 kg × 2 g; 1:3.000
V41PWE15T / V41XWE15T	15 kg × 2 g	1:7.500	-M: 15 kg × 5 g; 1:3.000

Dades tècniques comunes

Paràmetre	Especificació
Ambient	-10 a 40 °C i 10 a 90 % d'humitat relativa sense condensació.
Alimentació	Adaptador universal 100-220 V CA, 50/60 Hz; 12 V CC, 0,84 A; bateria recarregable de plom integrada.
Autonomia	Normalment 50 h d'ús continu amb càrrega completa de 12 h.
Plataforma	190 × 242 mm; accessori de plat d'acer inoxidable 300 × 225 mm per a models no aprovats.
Dimensions i pes	V41PW: 256 × 280 × 121 mm i 3,0 kg. V41XW: 256 × 288 × 124 mm i 3,9 kg. Embalatge: 410 × 370 × 220 mm; 4,0 / 4,9 kg.
Conformitat declarada	OIML R76-1:2006, EN 45501:1992, Austràlia NMI 6/4C/283 classe III 3.000e, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326-1, C-Tick, NSF/ANSI 169-2009, NSF/ANSI/3-A 14159-1-2010, RAEE/RoHS i ISO 9001:2015.

Accessoris

Accessori	Referència
Plat d'acer inoxidable 300 × 225 mm per a models no aprovats	30251753
Peus antifloridura	30572905

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.