

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Balances de joieria Scout SJX

Sèrie TecniPés Scout SJX Carat i Gold.



CAPACITAT

64 g a 8200 g

LLEGIBILITAT

0,001 g a 1 g

VERSIONS

Carat · Gold

PANTALLA

LCD retroil·luminada

CLASSE

II en models aprovats

MARCA

TecniPés

Galeria del producte



Vista complementària de Scout SJX.

Sèrie Scout SJX de TecnIPés

- Balances portàtils per a joies, metalls preciosos i gemmes, amb línies Carat i Gold.
- Pantalla LCD retroil·luminada de 20 mm, carcassa d'ABS, plat inoxidable, nivell i potes ajustables.
- Models aprovats de classe II amb calibratge intern manual; versions /E amb calibratge extern seleccionable per l'usuari.
- Set modes: pesatge, recompte, percentatge, comprovació de pes, totalització, densitat i retenció.
- Protecció mecànica i de programari davant sobrecàrrega fins a deu vegades la capacitat; ganxo inferior per a densitat.

Models Carat i Gold

Models	Calibratge	Capacitat × sensibilitat (g)	Capacitat × sensibilitat (ct)	Plat
SJX323	Intern manual	64 g × 0,001 g	320 ct × 0,005 ct	Ø93 mm
SJX323M (aprovada)	Intern manual	—	320 ct × 0,01 ct	Ø93 mm
SJX622	Intern manual	620 g × 0,01 g	3100 ct × 0,05 ct	Ø120 mm
SJX622M (aprovada)	Intern manual	—	3100 ct × 0,5 ct	Ø120 mm
SJX1502	Intern manual	1500 g × 0,01 g	7500 ct × 0,05 ct	170 × 140 mm
SJX1502M (aprovada)	Intern manual	—	7500 ct × 0,5 ct	170 × 140 mm
SJX6201	Intern manual	6200 g × 0,1 g	31000 ct × 0,5 ct	170 × 140 mm
SJX6201M (aprovada)	Intern manual	—	31000 ct × 5 ct	170 × 140 mm
SJX323/E, 322/E, 622/E, 1502/E	Extern	64 g × 0,001 g a 1500 g × 0,01 g	—	Ø93 / Ø120 / 170 × 140 mm
SJX621/E, 3201/E, 6201/E, 8200/E	Extern	620 g × 0,1 g a 8200 g × 1 g	—	170 × 140 mm

Prestacions i dades tècniques

Paràmetre	Especificació
Metrologia	Models aprovats: interval 0,1 ct (0,01 g), 0,1 g o 1 g segons model; classe II. Compliment declarat: OIML R76 i EN 45501, classe II, nmàx 15 000.
Rendiment	Estabilització: 1 a 1,5 s. Repetibilitat: 0,002 a 1 g; linealitat: 0,003 a 1 g segons capacitat.
Unitats i tara	SJX/E: g, kg, ct, oz, ozt, dwt, lb, grn, hkt, sgt, twt, tical i tola. SJX aprovada: g, kg i ct. Tara per sostracció fins a capacitat total.
Alimentació i autonomia	Adaptador AC inclòs o quatre piles AA no incloses. Autonomia típica: 80 h o 120 h segons model.
Condicions	Funcionament: 10 a 40 °C i 10 a 80 % HR sense condensació; models aprovats: 10 a 30 °C i 10 a 80 % HR. Emmagatzematge: -20 a 55 °C i 10 a 90 % HR sense condensació.
Dimensions i massa	SJX/E: 202 × 222 × 103 mm o 202 × 224 × 54 mm. SJX: 202 × 230 × 114 mm o 202 × 230 × 68 mm. Embalatge: 300 × 250 × 129 mm o 300 × 250 × 86 mm. Massa SJX: 1,1 o 1,6 kg; paquet: 1,7 o 2,2 kg.

Equipament, connectivitat i accessoris

Element	Especificació
Equipament estàndard	Bloqueig de transport, plat inoxidable, interruptor de menú i bloqueig de calibratge, bombolla de nivell, indicador d'estabilitat, tara automàtica, indicador de bateria baixa i apagat automàtic.
Connectivitat	RS232, port USB, dispositiu USB i Ethernet com a accessoris; Bluetooth per a ús sense fils amb tauleta o mòbil Android. Pantalla auxiliar opcional.
Compliment del fabricant	Seguretat IEC/EN 61010-1, CAN/CSA C22.2 núm. 61010-1 i UL 61010-1. EMC IEC/EN 61326-1 classe B, FCC part 15 classe B i ICES-003 classe B.
Accessoris	RS232 30268982; USB 30268983; dispositiu USB 30268984; Ethernet 30268986; pantalla auxiliar 30269019; impressora SF40A 30064202; dispositiu de seguretat 80850043; kit de densitat 30269020; maletí 30269021 i funda 30269022.
Nota de configuració	Les unitats i els modes disponibles poden variar segons les normes locals. Confirmeu el model, l'homologació i la configuració final abans d'un ús sotmès a control metrològic.

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.