

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Bàscula portàtil Scout STX

TecniPés Scout STX: operació tàctil, resolució i protecció contra sobrecàrrega.



CAPACITAT

120 g a 8.200 g

LLEGIBILITAT

0,001 g a 1 g

PANTALLA

Tàctil VGA 109 mm

ESTABILITZACIÓ

1 a 1,5 s

SOBRECÀRREGA

10 × capacitat

MARCA

TecniPés

Galeria del producte



Vista complementària de Scout STX.

Operació i construcció

- Pantalla tàtil gràfica VGA en color de 109 mm, amb brillantor configurable i navegació per icones.
- Carcassa d'ABS, plat d'acer inoxidable, suport de plat resistent a impactes i disseny pla per estalviar espai.
- Temps d'estabilització d'1 a 1,5 segons i protecció contra sobrecàrrega mecànica i de programari fins a deu vegades la capacitat.
- Bloqueig de transport, interruptor de menú i calibratge, nivell, peus antilliscants regulables, tara automàtica, bateria baixa i apagada automàtica.
- Nou idiomes d'operació: anglès, espanyol, alemany, italià, francès, polonès, hongarès, txec i turc.

Funcions i connectivitat

- Pesatge, recompte de peces, pesatge percentual, comprovació, pesatge dinàmic, totalització, densitat, retenció de pes i pesatge de mols.
- Unitats: mg, g, kg, qt, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn i unitat personalitzada 1.
- RS232, host USB, dispositiu USB, Bluetooth i Ethernet com a accessoris; compatibilitat declarada només amb dispositius Android.
- Relotge de temps real, seguiment BPL/BPF, ranura de seguretat i ganxo inferior per a densitat o gravetat específica.

Models de precisió

Model	Capacitat	Llegibilitat	Repetibilitat / linealitat
STX123	120 g	0,001 g	0,002 / 0,003 g
STX223	220 g	0,001 g	0,002 / 0,003 g
STX222	220 g	0,01 g	0,01 / 0,01 g
STX422	420 g	0,01 g	0,01 / 0,02 g
STX622	620 g	0,01 g	0,01 / 0,02 g
STX1202	1.200 g	0,01 g	0,02 / 0,03 g
STX2202	2.200 g	0,01 g	0,02 / 0,03 g

Models de capacitat mitjana i alta

Model	Capacitat	Llegibilitat	Repetibilitat / linealitat
STX421	420 g	0,1 g	0,02 / 0,03 g
STX621	620 g	0,1 g	0,02 / 0,03 g
STX2201	2.200 g	0,1 g	0,1 / 0,1 g
STX6201	6.200 g	1 g	1 / 0,2 g
STX8200	8.200 g	1 g	1 / 1 g

Dades tècniques comunes

Paràmetre	Especificació
Calibratge	Extern, per extensió o lineal, seleccionable per usuari; digital amb pesa externa.
Tara / alimentació	Tara per sostracció fins a la capacitat total; adaptador CA inclòs o quatre piles AA no incloses.
Bateria / ambient	6 hores típiques; 10 a 40 °C i 10 a 80 % HR sense condensació. Emmagatzematge: -20 a 55 °C i 10 a 90 % HR sense condensació.
Plats i dimensions	Ø93 mm, Ø120 mm o 170 × 140 mm. Bàscula 202 × 222 × 103 mm o 202 × 224 × 54 mm; embalatge 300 × 250 × 129 mm.
Pes	1 kg net; 1,6 kg amb embalatge.
Conformitat	IEC/EN 61010-1, CAN/CSA C22.2 núm. 61010-1 i UL núm. 61010-1; EMC IEC/EN 61326-1 classe B, FCC part 15 classe B i ICES-003 classe B.

Accessoris

Accessori	Referència
Interfície RS232 / port USB / dispositiu USB / Bluetooth / Ethernet	30268982 / 30268983 / 30268984 / 30268985 / 30268986
Coberta per apilar i emmagatzemar, 6 / 1 unitats	30268987 / 30268988
Impressora SF40A EU / pantalla auxiliar / seguretat	30064202 / 30269019 / 80850043
Equip superior de densitat / maletí / funda	30269020 / 30269021 / 30269022

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.