

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

Indicador de pesaje GI400-EX ATEX IP68

Indicador peso-tara LCD en acero inoxidable para zonas ATEX 2/22.



FAMILIA

Visores peso-tara

PROTECCIÓN IP

IP68

MATERIAL

Acero inoxidable

PANTALLA

LCD

Aplicación y características

- Indicador peso-tara LCD en acero inoxidable para zonas ATEX 2/22. IP68, certificación para gases y polvo combustible, pantalla de 40 mm y soporte mural. Está pensado para instal...
- Conectables a cualquier plataforma. Capacidad y fracción configurables. Salida RS-232 para PC.
- Certificación ATEX para zonas 2 (gases) y 22 (polvo combustible)
- Protección para gases: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X
- Protección para polvo: ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68
- Carcasa de acero inoxidable con protección IP68

Datos técnicos

Dato	Valor
Material	Acero inoxidable
Entorno	lavable
Protección IP	IP68
Zona especial	atex_2_22
Pantalla	LCD
Alimentación	Red · Batería opcional
Conectividad	Incluida: RS232 · Opcional: RS485, Ethernet, 4-20 mA, 0-10 V, Relés 4E/4S, ALIBI/DSD
Homologación comercial	No indicada

Referencias comerciales

Referencia	Código	Protección	Detalle
GI400i-EX LCD IP68 para zonas ATEX	210267	IP68	Alimentación 110-230 VAC, 50/60 Hz
GI400i-EX LCD IP68 para zonas ATEX 12V	210294	IP68	Alimentación 12 V DC