

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Indicador modular SCA1-CRT

Equip amb subministrament, integració, posada en marxa i servei tècnic de Tecnipés.



TECLAT

5 tecles de funció

MATERIAL

Acer inoxidable · ABS

HOMOLOGACIÓ

**OIML R76//EN 45501
10.000e Classe III**

PES

4,4 kg

RANG DE TEMPERATURA

-10 a 40 °C

ALIMENTACIÓ

80 - 264 VAC

Galeria del producte



Vista de l'equip



Vista de l'equip



Vista de l'equip

Característiques i aplicacions

- L'SCA1 és un indicador de pes modular aprovat segons OIML R76 i EN 45501 (Classe III - 10000 divisions) Acabat en carcassa d'ABS o d'acer inoxidable. Combinant els diferents cartutxos (accessoris) es poden ampliar les característiques de l'equip: Cèl·lules de càrrega analògiques i digitals Relés i entrades digitals Comunicacions (Ethernet, ràdio)
- Aplicacions: Dosificació, dispensació i ompliment, Bàscules check-weighers, Pesacamions, Empaquetatge, Agricultura i ramaderia, Pesatge de tancs / sitja, tolves i recipients, Recompte, Formulació.
- Tecnipés fa el subministrament, la integració amb la bàscula i els perifèrics, la posada en marxa i el manteniment.
- La versió, les comunicacions i els accessoris es confirmen en el pressupost segons la instal·lació.

Especificacions tècniques

Paràmetre	Dada
Teclat	5 tecles de funció
Material	Acer inoxidable · ABS
Homologació	OIML R76//EN 45501 10.000e Classe III
Protocols	Sensoc (ASCII Protocol) · Modbus TCP · Modbus RTU/ASCII
Pes	4,4 kg
Rang de temperatura	-10 a 40 °C
Convertidor A/D	24 bits (1.000.000 div)
Tensió mín. d'entrada per verificació d'interval d'escala	0.6 µV
Tensió del rang de mesura	5 - 15 mV
Impedància mínima de la cèl·lula de càrrega	40 Ω
Tensió màxima del senyal per a la càrrega morta	10 mV
Susceptibilitat electromagnètica	10 V/m
Alimentació	80 - 264 VAC
Memòria Alibi (DSD)	0/1
Port RS232	1/2
Port RS485	0/1
USB	0/1
Ràdio	0/1
Entrades digitals	0/8
Sortides digitals	0/16
Sortides analògiques	0/2

Versions comercials

Referència	Configuració
SCA1-CRT-P/LCD	ABS, LCD, CÈL·LULA ANALÒGICA, CÈL·LULA DIGITAL, CÈL·LULA DIGITAL MODBUS
SCA1-CRT-I/LED	INOX, LED, CÈL·LULA ANALÒGICA, CÈL·LULA DIGITAL, CÈL·LULA DIGITAL MODBUS
SCA1-CRT-P/LED	ABS, LED, CÈL·LULA ANALÒGICA, CÈL·LULA DIGITAL, CÈL·LULA DIGITAL MODBUS
SCA1-CRT-I/LCD	INOX, LCD, CÈL·LULA ANALÒGICA, CÈL·LULA DIGITAL, CÈL·LULA DIGITAL MODBUS

Opcions disponibles

Referència	Descripció
AD_SCA/BAT (només INOX)	Bateria interna (42 a 50 hores)
AD_SCA/AEXT	Font d'alimentació externa de 12V

Vista de l'equip



Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.