

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

Indicador modular SCA1-CRT

Equipo con suministro, integración, puesta en marcha y servicio técnico de TecniPés.



TECLADO

5 teclas de función

MATERIAL

Acero inoxidable · ABS

HOMOLOGACIÓN

OIML R76//EN 45501
10.000e Clase III

PESO

4,4 kg

RANGO DE TEMPERATURA

-10 a 40 °C

ALIMENTACIÓN

80 - 264 VAC

Galería del producto



Vista del equipo



Vista del equipo



Vista del equipo

Características y aplicaciones

- El SCA1 es un indicador de peso modular aprobado según OIML R76 y EN 45501 (Clase III - 10000 divisiones) Acabado en carcasa de ABS o acero inoxidable. Combinando los diferentes cartuchos (Accesorios) pudiendo ampliar las características del equipo: Células de carga analógicas y digitales Relés y entradas digitales Comunicaciones (Ethernet, Radio)
- Aplicaciones: Dosificación, dispensación y llenado, Básculas check-weighers, Pesa Camiones, Empaquetado, Agricultura y Ganadería, Pesaje de tanques / silo, tolvas y recipientes, Contaje, Formulación.
- Tecnipés realiza el suministro, la integración con la báscula y los periféricos, la puesta en marcha y el mantenimiento.
- La versión, las comunicaciones y los accesorios se confirman en el presupuesto según la instalación.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Dato
Teclado	5 teclas de función
Material	Acero inoxidable · ABS
Homologación	OIML R76//EN 45501 10.000e Clase III
Protocolos	Sensoc (ASCII Protocol) · Modbus TCP · Modbus RTU/ASCII
Peso	4,4 kg
Rango de temperatura	-10 a 40 °C
A/D Convertidor	24 bits (1.000.000 div)
Min. Tensión de entrada por verificación de intervalo de escala	0.6 µV
Tensión del rango de medición	5 - 15 mV
Impedancia mínima de la célula de carga	40 Ω
Tensión máxima de la señal para la carga muerta	10 mV
Susceptibilidad electromagnética	10 V/m
Alimentación	80 - 264 VAC
Memoria Alibi (DSD)	0/1
Puerto RS232	1/2
Puerto RS485	0/1
USB	0/1
Radio	0/1
Entradas digitales	0/8
Salidas digitales	0/16
Salidas analógicas	0/2

Versiones comerciales

Referencia	Configuración
SCA1-CRT-P/LCD	ABS, LCD, CÉLULA ANALÓGICA, CÉLULA DIGITAL, CÉLULA DIGITAL MODBUS
SCA1-CRT-I/LED	INOX, LED, CÉLULA ANALÓGICA, CÉLULA DIGITAL, CÉLULA DIGITAL MODBUS
SCA1-CRT-P/LED	ABS, LED, CÉLULA ANALÓGICA, CÉLULA DIGITAL, CÉLULA DIGITAL MODBUS
SCA1-CRT-I/LCD	INOX, LCD, CÉLULA ANALÓGICA, CÉLULA DIGITAL, CÉLULA DIGITAL MODBUS

Opciones disponibles

Referencia	Descripción
AD_SCA/BAT (sólo INOX)	Batería interna (42 a 50 horas)
AD_SCA/AEXT	Fuente de alimentación externa de 12V

Vista del equipo



Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.