

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Indicador gràfic per a camions SCA31

Equip amb subministrament, integració,
posada en marxa i servei tècnic de
Tecnipés.



TECLAT

Teclat alfanumèric

MATERIAL

Acer inoxidable

HOMOLOGACIÓ

**OIML R76//EN 45501
10.000e Classe III**

DIMENSIONS

33,4x15,0x24,9 cm

RANG DE TEMPERATURA

-10 a 40 °C

ALIMENTACIÓ

80 - 264 VAC

Galeria del producte



Vista de l'equip



Vista de l'equip



Detall tècnic

Característiques i aplicacions

- Indicador de pes gràfic de 7" per a bàscules de camió i pesatge d'eixos homologat segons OIML R76 i EN 45501 (Classe III - divisions 10000) adaptat per a cèl·lules de càrrega analògiques i digitals. Dissenyat per fer-ho tot més fàcil. Des de la visualització fins a l'anàlisi de dades i la creació de tiquets i informes. Personalitzable des dels paràmetres fins al mode de funcionament perquè sigui un equip únic per a vostè. Històric (registres de pesatge) fins a 1000 registres.
- Aplicacions: Pesacamions, Empaquetatge, Agricultura i ramaderia.
- Tecnipés fa el subministrament, la integració amb la bàscula i els perifèrics, la posada en marxa i el manteniment.
- La versió, les comunicacions i els accessoris es confirmen en el pressupost segons la instal·lació.

Especificacions tècniques

Paràmetre	Dada
Teclat	Teclat alfanumèric
Material	Acer inoxidable
Homologació	OIML R76//EN 45501 10.000e Classe III
Protocols	Sensoc (ASCII Protocol)
Dimensions	33,4x15,0x24,9 cm
Rang de temperatura	-10 a 40 °C
Convertidor A/D	24 bits (1.000.000 div)
Tensió mín. d'entrada per verificació d'interval d'escala	0,6 µV
Tensió del rang de mesura	5 - 15 mV
Impedància mínima de la cèl·lula de càrrega	40 Ω
Tensió màxima del senyal per a la càrrega morta	10 mV
Susceptibilitat electromagnètica	10 V/m
Alimentació	80 - 264 VAC
Memòria Alibi (DSD)	1
Port RS232	1/2
Port RS485	0/1
USB	2 Host, 0/1 Device

Versions comercials

Referència	Configuració
SCA31	INOX, LCD, CÈL·LULA ANALÒGICA
SCA31-D-485	INOX, LCD, CÈL·LULA DIGITAL MODBUS
SCA31-IMP	INOX, LCD, CÈL·LULA ANALÒGICA, IMPRESSORA INTEGRADA
SCA31-D-IMP-485	INOX, LCD, CÈL·LULA DIGITAL MODBUS, IMPRESSORA INTEGRADA

Opcions disponibles

Referència	Descripció
AD_SCA3X/ETH	Ethernet addicional per a SC-A30, SCA31 i SCA12
AD_SCA3X/DEV	USB addicional per a SC-A30, SCA31 i SCA12

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.